

MINI PERSLUCHTTAKEL 125 KG TCR-125DPE

De serie RED ROOSTER mini perslucht kettingtakels is met name geschikt voor "Material Handling".

Vanwege het zeer lage gewicht zijn deze uitermate geschikt voor werkzaamheden ter plaatse.

Kenmerken:

- * Gering gewicht en daarmee zeer mobiel te gebruiken, eenvoudig op te hangen
- * TCR-125 slechts 7 kg inclusief 3 meter ketting
- * Zeer compact
- * Robuuste aluminium behuizing
- * Luchtmotor gekoeld door de uitlaatlucht (intern)
- * Hoge hijs- en daalsnelheden
- * Snelheid zeer nauwkeurig traploos regelbaar (koord endrukknop bediening)
- * Optimale controle en nauwkeurig positioneren van de last
- * Geluid gedempt
- * Eindafslag
- * Koord of drukkноп bediening met noodstop

Related products



42-02-32-VRC
Pendant Valve Assy (Direct)



4X12RS60
Ketting RS60 Roest Zuurbes. EN 818-7



4X12RTS
Hijsketting RTS EN 818-7



AC30-F03DM-8-B
Filter/reduceer/nevelaar 3/8



ATP-500
Perslucht loopkat 500 kg



Specifications

Merk	RED ROOSTER
Capaciteit (kg)	125
Hijssnelheid vollast (m/min)	12,8
Daalsnelheid vollast (m/min)	14,8
Hijssnelheid 0-last (m/min)	17,2
Daalsnelheid 0-last (m/min)	13
Aantal parten	1
Luchtverbruik vollast (l/s)	13,3
Luchtaansluiting	3/8" BSPT
Slangdiameter (mm)	13
Gewicht incl. 3m hijshoogte (kg)	8,6
Lastbegrenzer	-
Ketting (mm)	4,0 x 12,0 RTS
Kettinggewicht (kg/m)	0,35
Kettingzak/Kettingbak	+
SMC verzorgingseenheid	AC30-F03DM-8-B
mm A	286
mm B	112
mm C	174
mm D	130
mm E	305
mm F	71
mm G	21
mm H	19
mm J	33
mm K	21
mm L	-
mm M	2310
mm N	375
mm P	124
mm X	40
mm Z	170
Maximale Luchtdruk (Bar)	6,3