

# MINI PERSLUCHTTAKEL 250 KG TCR-250DPE

De serie RED ROOSTER mini perslucht kettingtakels is met name geschikt voor "Material Handling".

Vanwege het zeer lage gewicht zijn deze uitermate geschikt voor werkzaamheden ter plaatse.

Kenmerken:

- \* Gering gewicht en daarmee zeer mobiel te gebruiken, eenvoudig op te hangen
- \* TCR-250 slechts 7 kg inclusief 3 meter ketting
- \* Zeer compact
- \* Robuuste aluminium behuizing
- \* Luchtmotor gekoeld door de uitlaatlucht (intern)
- \* Hoge hijs- en daalsnelheden
- \* Snelheid zeer nauwkeurig traploos regelbaar (koord endrukknop bediening)
- \* Optimale controle en nauwkeurig positioneren van de last
- \* Geluid gedempt
- \* Eindafslag
- \* Koord of drukkноп bediening met noodstop

## Related products



42-02-32-VRC  
Pendant Valve Assy (Direct)



4X12RTS  
Hijsketting RTS EN 818-7



4X12RS60  
Ketting RS60 Roest Zuurbes. EN 818-7



ATP-500  
Perslucht loopkat 500 kg



AC30-F03DM-8-B  
Filter/reduceer/nevelaar 3/8



## Specifications

Merk	RED ROOSTER
Capaciteit (kg)	250
Hijssnelheid vollast (m/min)	8,1
Daalsnelheid vollast (m/min)	15,9
Hijssnelheid 0-last (m/min)	17,2
Daalsnelheid 0-last (m/min)	13
Aantal parten	1
Luchtverbruik vollast (l/s)	13,3
Luchtaansluiting	3/8" BSPT
Slangdiameter (mm)	13
Gewicht incl. 3m hijshoogte (kg)	8,6
Lastbegrenzer	-
Ketting (mm)	4,0 x 12,0 RTS
Kettinggewicht (kg/m)	0,35
Kettingzak/Kettingbak	+
SMC verzorgingseenheid	AC30-F03DM-8-B
mm A	305
mm B	105
mm C	69
mm D	22
mm E	112
mm F	140
mm G	15
mm H	35
mm I	22
mm J	20
mm X	40
mm Z	170
Maximale Luchtdruk (Bar)	6,3
Formal Capacity	250
EAN	8717981060344