

KETTING-PERSLUCHTTAKEL 1000 KG

TCR-1000C

De TCR RED ROOSTER serie 0,25 - 2 ton is speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik en heeft een robuuste gietstalen behuizing. Het ventielblok is voor alle modellen identiek. Standaard uitgevoerd met lastbegrenzer.

Kenmerken:

- * Snelheid precies traploos regelbaar (koord en drukknop bediening)
- * Optimale controle en precies positioneren van de last
- * Zeer compact
- * Eindafslag
- * Koord of drukknop bediening met noodstop
- * Lastbegrenzer ingebouwd zonder bouwhoogte verlies.
- * Luchtdruk 0,4 - 0,63 MPa
- * Geluid gedempt

Related products



7,1X21

Ketting EN 818-7



7,1X21RS60

Ketting RSA60 DIN 5684-6



AC40-F04DM-8-B

Filter/reduceer/nevelaar 1/2



Specifications

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Merk | RED ROOSTER |
| Capaciteit (kg) | 1000 |
| Hijssnelheid vollast (m/min) | 6 |
| Daalsnelheid vollast (m/min) | 10,3 |
| Hijssnelheid 0-last (m/min) | 10,5 |
| Daalsnelheid 0-last (m/min) | 6,5 |
| Aantal parten | 1 |
| Luchtverbruik vollast (l/s) | 25 |
| Luchtaansluiting | 1/2" BSPT |
| Slangdiameter (mm) | 13 |
| Gewicht incl. 3m hijshoogte (kg) | 34 |
| Lastbegrenzer | + |
| Ketting (mm) | 7,1 x 21 |
| Kettinggewicht (kg/m) | 1,1 |
| Kettingzak/Kettingbak | + |
| SMC verzorgingseenheid | AC40-F04DM-8-B |
| mm A | 485 |
| mm B | 212 |
| mm C | 116 |
| mm D | 40 |
| mm E | 156 |
| mm F | 186 |
| mm G | 29 |
| mm H | 40 |
| mm I | 29 |
| mm J | 25 |
| mm X | 100 |
| mm Z | 250 |
| Maximale Luchtdruk (Bar) | 6,3 |
| Formal Capacity | 1000 |
| EAN | 8717981066933 |