

# KETTING-PERSLUCHTTAKEL 500 KG TCR-500PE

De TCR RED ROOSTER serie 0,25 - 2 ton is speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik en heeft een robuuste gietstalen behuizing. Het ventielblok is voor alle modellen identiek. Standaard uitgevoerd met lastbegrenzer.

Kenmerken:

- \* Snelheid precies traploos regelbaar (koord en drukknop bediening)
- \* Optimale controle en precies positioneren van de last
- \* Zeer compact
- \* Eindafslag
- \* Koord of drukknop bediening met noodstop
- \* Lastbegrenzer ingebouwd zonder bouwhoogte verlies.
- \* Luchtdruk 0,4 - 0,63 MPa
- \* Geluid gedempt

## Related products



42-02-28-VRD  
Pendant Valve Assy TCR/TMH



6,3X19,1RTS  
Ketting RTS EN 818-7



6,3X19,1RS60  
Ketting RSA60 DIN 5684-6



AC40-F04DM-8-B  
Filter/reduceer/nevelaar 1/2



## Specifications

Merk	RED ROOSTER
Capaciteit (kg)	500
Hijssnelheid vollast (m/min)	10,5
Daalsnelheid vollast (m/min)	17,9
Hijssnelheid 0-last (m/min)	20,5
Daalsnelheid 0-last (m/min)	13
Aantal parten	1
Luchtverbruik hijsen (l/s)	25
Luchtverbruik dalen (l/s)	27
Luchtaansluiting	1/2" BSPT
Slangdiameter (mm)	13
Gewicht incl. 3m hijshoogte (kg)	31
Lastbegrenzer	+
Ketting (mm)	6,3 x 19,1
Kettinggewicht (kg/m)	0,8
Kettingzak/Kettingbak	+
SMC verzorgingseenheid	AC40-F04DM-8B
mm A	460
mm B	212
mm C	115
mm D	51
mm E	156
mm F	186
mm G	29
mm H	40
mm I	29
mm J	25
mm X	100
mm Z	250
Maximale Luchtdruk (Bar)	6,3
Formal Capacity	500
EAN	8717981103744